

Conectores DIN Header

Os conectores EDAC DIN são totalmente compatíveis com os padrões 41612. As conexões de metal para metal de alta densidade oferecem uma solução de interconexão de alta continuidade em backplanes. Os contatos podem ser total ou seletivamente carregados para proteger contra interferências cruzadas em aplicações de alta velocidade.

Opções

- De 5 a 96 contatos disponíveis em três linhas
- Opções de chapeamento de flash a ouro 30u "
- Cauda de solda, envoltório de arame e terminações de encaixe por pressão
- As opções de montagem incluem orifício de passagem ou travas
- Ampla faixa de temperatura operacional de -55 ° C a + 105 ° C



EDAC

www.edac.net






Conectores DIN Header

Série	Número de Contatos	Revestimento	Opções de contato	Organização da linha de contato	Disposições de espaçamento de contato
461	5-64	Ouro flash-30u"	8	2	2
462	5-64	Ouro flash-30u"	1	2	2
463	8-64	Ouro flash-30u"	1	2	2
464	8-64	Ouro flash-30u"	2	2	2
493	5-96	Ouro flash-30u"	8	3	2
494	8-96	Ouro flash-30u"	1	3	2
495	8-96	Ouro flash-30u"	1	4	2
496	8-96	Ouro flash-30u"	8	3	2

Conexões de placa a placa robustas

Solução de interconexão de backplane de alta confiabilidade



EDAC

Para maiores informações
www.edac.net

