



Conectores DIN

Los conectores DIN EDAC cumplen totalmente con los estándares 41612. Las conexiones de metal a metal de alta densidad proporcionan una solución de interconexión de alta continuidad en las tarjetas posteriores. Los contactos se pueden cargar por completo o de forma selectiva para proteger contra la interferencia (cross-talk) en aplicaciones de alta velocidad.



Características

- De 5 a 96 contactos disponibles en tres filas Opciones de enchapado desde baño hasta oro de 30u "
- Terminaciones de through hole envoltura de alambre y ajuste a presión
- Las opciones de montaje incluyen through hole o seguros para la tarjeta
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -55 ° C a + 105 ° C

EDAC

www.edac.net    



Conectores DIN

Serie	Número de Contactos	Enchapado	Opciones de contacto	Disposiciones de filas de contacto	Disposiciones de separaciones de contactos
461	5-64	Baño -30u" oro	8	2	2
462	5-64	Baño -30u" oro	1	2	2
463	8-64	Baño -30u" oro	1	2	2
464	8-64	Baño -30u" oro	2	2	2
493	5-96	Baño -30u" oro	8	3	2
494	8-96	Baño -30u" oro	1	3	2
495	8-96	Baño -30u" oro	1	4	2
496	8-96	Baño -30u" oro	8	3	2

Conexiones robustas de tarjeta a tarjeta

Alta confiabilidad
Plano posterior
Solución de interconexión

