



Connecteurs Encartables Haute Temp.

Les connecteurs encartables Haute Température d'EDAC utilisent des isolants haute température idéaux dans le cadre du processus de soudure infrarouge RoHS. Toutes les propriétés de nos connecteurs standards sont disponibles dans ces versions renforcées. Une performance solide sur une large plage de températures de -40°C à +125°C.

Propriétés

- 6-88 contacts en simple ou double rangée
- Courant Nominal de 5 amps
- Grande variété d'options de montage
- Contacts droits ou coudés pour PCB ou wire wrap
- Matériau haute température comme le Phtalate de Diallyle ou le Sulfure de Polyphénylène



EDAC

www.edac.net






Connecteurs Encartables Haute Temp.

Séries	Pas de Contact	Pas de Ligne	Nb. de Contacts	Isolant Haute Temp.	Options de Contact	Options de Montage	Polarisation
Phtalate de Diallyle							
807	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	O	25	7	O
833	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	O	14	7	O
837	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	O	14	7	O
842	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	O	14	7	O
845	0.100" (2.54mm)	0.250 (6.35mm)	05-144	O	14	7	O
846	0.125" (3.17mm)	0.200 (5.08mm)	05-100	O	12	10	O
Sulfure de Polyphénylène							
857	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	O	25	7	O
887	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	O	14	7	O
892	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	O	14	7	O
895	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-144	O	14	7	O
896	0.125" (3.17mm)	0.250 (6.35mm)	05-100	O	12	10	O

Isolant haute température pour procédé RoHS !

Solution de connexion carte-à-carte supérieure ...



EDAC

Pour Plus d'Informations
www.edac.net

