



Conectores de Borda de Cartão Alta Temperatura

Os conectores de borda da placa EDAC High Temp utilizam isoladores de alta temperatura ideais para o processo de soldagem por infravermelho RoHS. Todos os itens de borda de cartão padrão estão disponíveis nessas versões reforçadas. Oferece uma performance confiável em uma ampla faixa de temperatura de -40°C a +125°C.

Opções

- 6-88 contatos em fila única ou dupla
- Classificação de contato de 5 amps
- Grande variedade de opções de montagem
- PC tail padrão, curva de 90 graus ou contatos de *wire wrap*
- Material de alta temperatura: dialil ftalato ou sulfeto de polifenileno



EDAC

www.edac.net






Conectores de Borda de Cartão Alta Temperatura

Série	Contato passo	Passo de linha	Número de contatos	Isolador de alta temperatura	Opções de contato	Opções de montagem	Polarização
Dialil ftalato							
807	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	S	25	7	S
833	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	S	14	7	S
837	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	S	14	7	S
842	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	S	14	7	S
845	0.100" (2.54mm)	0.250 (6.35mm)	05-144	S	14	7	S
846	0.125" (3.17mm)	0.200 (5.08mm)	05-100	S	12	10	S
Polifenileno Sulfureto							
857	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-88	S	25	7	S
887	0.156" (3.96mm)	0.200 (5.08mm)	06-86	S	14	7	S
892	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-116	S	14	7	S
895	0.100" (2.54mm)	0.200 (5.08mm)	05-144	S	14	7	S
896	0.125" (3.17mm)	0.250 (6.35mm)	05-100	S	12	10	S

Isolador de alta temperatura para processo RoHS!

Solução superior de acoplamento placa a placa



EDAC

Para maiores informações
www.edac.net

