



Connecteurs USB

Les USB standard d'EDAC sont disponibles en tous types A, B et C en orientation verticale ou angle droit. Les USB combinent données et puissance dans un faible encombrement. Le type C offre dix fois la vitesse d'un USB conventionnel et une connexion réversible.

Propriétés

- USB type A, B et C sont disponibles
- Vitesse de communication jusqu'à 10 Gbps pour USB type C 3.1
- Technologie plug-and-play au standard industriel Connexion à chaud (Hot pluggable)
- Compatible avec les méthodes de transfert de données synchrones et asynchrones
- Versions empilées disponibles jusqu'à 4 ports



EDAC

www.edac.net






Connecteurs USB

Séries	Nb. de Contacts	Options de Finition	Code de Contact	Matériel Pkg.	Type
690	4	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	A
690	4-5	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	B
690	24	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	B
690	10	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	Micro B
690	20	Or: Flash-30µ"	Angle Dt./Vertical	PA9T/LCP	Display Port 3.0



Les connecteurs USB d'EDAC offrent de la transmission de courant et d'informations dans un faible encombrement

Le type C accepte les câbles dans les deux directions et est 10 fois plus rapide !



EDAC

Pour Plus d'Informations
www.edac.net

