



Conectores USB

Os conectores padrão USB EDAC estão disponíveis em todos os tipos A, B e C em orientações verticais ou de ângulo reto. A USB combina dados e energia, em um tamanho pequeno. O tipo C oferece dez vezes mais velocidade do que os cabos USB convencionais além do que acoplam em qualquer direção.

Opções

- USB tipo A, B e C disponíveis
- Velocidade de comunicação de até 10 Gbps para USB tipo C 3.1
- Tecnologia plug and play padrão da indústria
- Manuseáveis em operação
- Compatível com métodos de transferência de dados assíncronos e síncronos
- Versões stacked disponíveis para até 4 portas



EDAC

www.edac.net






Conectores USB

Série	Contatos totales	Opções de revestimento	Código de contato	Material	Tipo
690	4	Flash-30u"	Ângulo vertical/reto	PA9T/LCP	A
690	4-5	Flash-30u"	Ângulo vertical/reto	PA9T/LCP	B
690	24	Flash-30u"	Ângulo vertical/reto	PA9T/LCP	B
690	10	Flash-30u"	Ângulo vertical/reto	PA9T/LCP	Micro B
690	20	Flash-30u"	Ângulo vertical/reto	PA9T/LCP	Porta 3.0



Os conectores EDAC USB oferecem energia e transmissão de dados em um tamanho pequeno

O tipo C aceita cabos em qualquer direção e aumenta em 10 vezes a velocidade!



EDAC

Para maiores informações
www.edac.net

