



Connecteurs Sub-D Étanches

Les connecteurs USB étanches montés sur panneaux de types A, B et micro offrent un degré de protection IP67. Le système de verrouillage à baïonnette par quart de tour offre un accouplement facile et des connexions ultra-sûres. Cet USB étanche IP67 est doté d'un scellement à l'époxy ainsi qu'un joint torique d'étanchéité côté panneau.

Propriétés

- USB Standard de type A, Micro USB, Mini USB dans un boîtier à verrouillage baïonnette.
- Vitesses de communication d'1.2Mbps ou 480Mbps
- Vitesse de communication de 480Mbps compatible avec l'USB standard 2.0
- Compatible avec méthodes de transfert de données isochrones et asynchrones
- Joint en silicone pour une étanchéité parfaite sur panneau
- Système de verrouillage à baïonnette pour un accouplement sûr dans des conditions de fortes secousses ou de chocs importants
- Micro USB et type C disponibles en montage sur carte avec tous les modèles classés IP67



EDAC

www.edac.net





Connecteurs USB Étanches

Séries	Nb. de Contacts	Finition	Codes de Codes	Couleur d'Isolant.	Type
690W	4-5	Or: Flash-30µ"	Droit/CMS	Noir	A/B Micro B

Connexion étanche avec résistance supérieure aux chocs et vibrations.

Conçu pour résister aux environnements les plus sévères.



EDAC

Pour Plus d'Informations
www.edac.net

